

## Z80-H450.02 S5W2

### Pneumatischer Kegelwechsel

Artikel-Nr. **10404043**

SF-Spindel für Hochgeschwindigkeitsfräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren

#### Lager

Hybridkugellager (Stück)	4
Lebensdauer-Fettschmierung	wartungsfrei

#### Motor

Motortechnologie	3-phasiger Asynchronantrieb (bürsten- und sensorlos)
Frequenz	833 HZ
Motorpolzahl (Paare)	1
Nennzahl	50.000 rpm
Beschleunigungs- / Bremswert Pro Sekunde	10 000 rpm (andere Werte nach Rücksprache)


#### Leistungswerte

##### Flüssigkeitsgekühlt


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Nennleistung	2,1	1,4	1,2	[kW]
Drehmoment	0,446	0,315	0,288	[Nm]
Spannung	198	199	199	[V]
Strom	11	7,7	7	[A]

## Z80-H450.02 S5W2

Pneumatischer Kegelwechsel  
Artikel-Nr. **10404043**



Abmessungen



Leistungsdiagramm

Flüssigkeitsgekühlt

Die Leistungsermittlung erfolgte auf hauseigenem Motorenprüfstand.

## Merkmale

Drehzahlgeber	Feldplatte (TTL) Anzahl Signale = 6
Motorschutz	PTC 160° C
Gehäuse	Edelstahl
Gehäusedurchmesser	80 / 62 mm
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt
Betriebsumgebungstemperatur	+ 10° C ... + 45° C
Sperrluft	
Schutzart (Sperrluft eingeschaltet)	IP54
Kegelreinigung	
Werkzeugwechsel	Pneumatischer Kegelwechsel
Werkzeugaufnahme	HSK-E 25
Werkzeugkegelüberwachung	Induktiv
1 Position	gespannt
Spannbereich bis	10 mm
Rechtslauf und Linkslauf	
Gerätestecker	9-pol (SpeedTEC)
Gewicht	~ 4,9 kg
Rundlauf Innenkegel	< 1 $\mu$
Planlauf	< 1 $\mu$