

Z100-H530.05 S11W2

Pnömatik koni değişimi

Eşya numarası **10405044**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	4
Ömür boyu gres yağlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	1.000 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	2
Nominal devir sayısı	30.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme değeri Saniye başına	10 000 dev/dak (diğer değerler için danışın)


Güç değerleri

Sıvı ile soğutulmuş


	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	12	8	5,5	[kW]
Tork	4,7	2,8	1,8	[Nm]
Gerilim	380	380	380	[V]
Akım	28	19	14,5	[A]

Z100-H530.05 S11W2

Pnömatik koni değişimi
Eşya numarası **10405044**



Ebatlar



Güç diyagramı Sıvı ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işleme ait motor test yerinde gerçekleştirilir.

Özellikler

Motor koruması	PTC 130° C
Gövde	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	100 mm
Soğutma	Sıvı ile soğutulmuş
İşletim çevre sıcaklığı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuş)	IP54
Koni temizleme	
Takım değişimi	Pnömatik koni değişimi
Alet yuvası	HSK-E 40
Takım konisi denetimi	endüktif
3 Pozisyon	gerilmiş, gevşetilmiş, dışarı atılmış
Pens aralığı azami	16 mm
Sağ ve Sol dönüşlü	
	5 kutuplu (ECTA 133)
	Motor fazları
Fiş	12 kutuplu (ECTA 133)
	Sensör sistemi
Ağırlık	~ 15 kg
İç koni salgısı	< 1 µ
Eksenel kaçıklık	< 1 µ